

EKOKAT AQUA WP - EL UV

Сверх эластичный Гидроизоляционный раствор на основе эластомерной смолы устойчивый к



Описание

Однокомпонентный гидроизоляционный сверх эластичный, готовый к применению раствор на эластомерной смоле с устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, наносимый на террасы, сборные конструкции, крыши, карнизы, дымовые трубы, желоба и наружные фасады.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Внешний Вид	Раствор светло-голубого цвета
Соотношение смеси	20 кг
Расход	1,5 кг/ м2 (для толщины 1 мм)
Температура применения	+5°C - +35°C
Время ожидания между слоями	5-6 час.
Токсичность	Не токсичен
Срок до использования	4-7 дн.
Гибкость	Отличная
Применение	Вертикально 2 слоя/горизонтально 3 слоя

* Указанные значения действительны при температуре + 23 ° C и относительной влажности 50%. Время укорачивается при высоких температурах и удлиняется при низких температурах.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт используется для изоляции наклонных крыш и террас, покрытых бетоном, гипсовым цементом, плитой, гальванизацией, цинком, алюминием, ПВХ или полиэфиром, а также используется для гидроизоляции наружных фасадов зданий.

Дата: 02.03.2017 Дата: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT AQUA WP - EL UV

Сверх эластичный Гидроизоляционный раствор на основе эластомерной смолы устойчивый к

ПРЕИМУЩЕСТВА

Готовый к использованию продукт легко наносится с помощью щетки и валика, обладает высокой эластичностью, отличной паропроницаемостью, устойчив к УФ лучам, окрашиваем.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Наносимая поверхность должна быть целой, очищенной от опалубочного масла, грязи, краски, цементной суспензии, которые снижают адгезию. Перед нанесением продукт, используемый в качестве грунтовки, разбавляется в соотношении 4/1. 2-й слой наносится без разбавления водой. До нанесения EKOKAT AQUA WP – EL UV необходимо тщательно перемешать. Наносить щеткой или валиком в 3 горизонтальных и 2 вертикальных слоя. Время между слоями в зависимости от относительной влажности 4 часа.

Трещины, стыки, углы и края должны быть обработаны гидроизоляционной лентой 160 г после нанесения первого слоя. Поверхности после нанесения должны быть защищены от дождя и мороза в течение первых 24 часов. Принять соответствующие меры для поверхностей, по которым необходимо ходить. Не наносить на влажные и мокрые поверхности. Защищать продукт от замерзания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносить EKOKAT AQUA WP – EL UV в качестве основной изоляции в резервуарах для воды, бассейнах.

УПАКОВКА

По 20 кг в пластиковом ведре.

ИНСТРУМЕНТЫ

Миксер, шпатель, изоляционная щетка

Хранение и срок годности

Хранить в сухом и прохладном месте в закрытой, оригинальной упаковке, не более трех ведер друг на друге. Срок годности 12 месяцев с даты производства при соответствующих условиях хранения. Защищать от замерзания и прямых солнечных лучей.

Меры безопасности

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, обеспечивающие здоровье и безопасность работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте. Дополнительная информация в паспорте безопасности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственности за любые ошибки применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

█ █ █ █ EK 5003.020.20

 белый

Дата: 02.03.2017 Дата: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

