

EKO KAT PRIMER INTO - GPS

Прозрачная грунтовка на основе силиконовой эмульсии для внутренних поверхностей фасада

Описание

Прозрачная акриловая грунтовка состоит на основе силиконовой эмульсии, которая используется перед процессом нанесения краски на гипс.

Характеристика

Готова к использованию. Обеспечит лёгкую адгезию поверхности гипсовой поверхности и краски. Предотвратит потерю жидкости, снижая поглощаемость на гипсовой поверхности, уменьшит количество потребляемой краски. При жаркой погоде позволит быстро высохнуть и предотвратить преждевременное растрескивание. Благодаря этим свойствам укрепит способность проникновения на поверхность.

Технические характеристики

Структура	На основе акриловых эмульсий
Цвет	Прозрачный
Разбавитель	Вода
Расход	0.100 лт /м2 (один слой) в зависимости от неровности и поглощаемости поверхности
Период Высыхания	Для нанесения последнего слоя краски: 6 часов
Температура нанесения	между +5 °C и +35 °C

* Вышеуказанные значения действительны при температуре +23 °C и 50% относительной влажности. Время работы сокращается при высокой температуре и увеличивается при низкой температуре.

Сфера Применения

Является краской на эмульсионной основе, которая используется на сатиновой поверхности, гипсокартоне и на замазанных поверхностях, имеющих высокую впитывающую способность.

Преимущества

Подготавливается и наносится легко. Готово к использованию. Обеспечивает высокую адгезию к бетону и оштукатуренным поверхностям. Устойчив к воздействию воды и мороза. Не зависит от перепадов температуры.

Инструкции По Использованию

Поверхность должна быть очищена от пыли, цемента, остатков строительного раствора, краски, масла. В случае необходимости поверхность может быть отремонтирована с помощью ремонтного раствора EKO KAT PASTE INTO – TCK. Перед осуществлением процесса, строительный раствор EKO KAT PRIMER INTO - GPS должен быть тщательно перемешан с 15-20% воды. Процесс перемешивания требуется продолжить до получения однородной смеси. Нанесение осуществляется в виде одного слоя с помощью кисти, валика или системой распыления. При нанесении последнего слоя краски, между слоями требуется выждать 6 часов. Для

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



ЕКОКАТ PRIMER INTO - GPS

Прозрачная грунтовка на основе силиконовой эмульсии для внутренних поверхностей фасада

нанесения этого строительного материала не желательно чтобы температура была не ниже + 5 °C в течении 24 часов. После применения, инструменты должны быть тщательно вымыты.

Инструменты

Валик, Кисть

Упаковка

Пластиковое ведро 20 кг.

Хранение и Срок Годности

Хранить в сухом и прохладном месте в закрытой оригинальной упаковке, не более 3 вёдер друг на друге. Хранить вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения. Дата и серия производства указана на упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■ ■ ■ ■ ЕС 412K.001.20

 белый

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

