


EKOKAT FUGA NRM

Заполнитель межплиточных швов



Описание

Это заполнитель швов между керамическими и фаянсовыми плитками, на цементной основе с содержанием минерального заполнителя из специального размера частиц и химические добавки, увеличивающие эксплуатационные характеристики продукта.

Соответствует стандартам TS EN 13888, CG1

CG: Заполнитель швов на цементной основе, 1: Затвердение согласно стандартам.

Технические характеристики

Внешний вид	Белого цвета
Соотношение раствора	6-6,5 л воды/ 20 кг
Расход	0.5-1,0 кг /м2
Температура применения	между +5оС и +35оС
Время обработки	35-40 мин
Время полного высыхания	21 день
Открытие для движения транспорта	24 часа
Токсичность	Не токсичен
Прочность на изгиб	2.5 N/мм2
Прочность на сжатие	15 N/ мм3
Прочность на истирание	2000 мм3
Усадка	2 мм/м
Поглощение воды	мин. 5 г. – 240 мин. 10 г.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT FUGA NRM

Заполнитель межплиточных швов

Сфера применения

Используется при заполнении швов между уже имеющимся на поверхности керамическими и фаянсовыми, плитками. Можно безопасно применять на вертикальных и горизонтальных поверхностях внутри и снаружи любых помещений.

Преимущества

Простота в приготовлении и применении. Устойчив к истиранию и выцветанию. Обеспечивает гладкую поверхность без трещин. Обеспечивает соответствующее время работы. Не сползает в вертикальном положении. Обладает высокой адгезией. Не царапает застекленные поверхности. Отличная адгезия без образования трещин по краям керамической плитки.

Инструкции по использованию

Очистить от остатков, которые будут препятствовать приклеиванию к поверхности. Продукция EKOKAT FUGA NRM, весом 20 кг, потихоньку добавляется в 6-6.5 воды. Процесс перемешивания осуществляет с помощью смесителя низкой скорости (400/600 оборотов в минуту). Раствор, доведённый до однородной массы, должен быть выдержан в течении 5 минут. Перед применением, смесь снова должна быть перемешана. Приготовленный раствор выложить резиновым шпателем на поверхность и заполнить швы между керамическими плитками. Лишний раствор соскабливают диагональными движениями. Выждав, до тех пор, пока материал не начнет выдерживать при надавливании пальцами и очистив всю поверхность влажной губкой давления пальца, обеспечивается влажность, необходимая для завершения гидратации. Очистить влажной губкой керамическую плитку от остаткой заполнителя швов. И придать швам окончательную форму.

Упаковка

Бумажные - крафт мешки по 20 кг. (С добавкой PE)

В 1 поддоне (110x110 см) 80 сжатых мешков.

Хранение и срок годности

Хранить в сухом и прохладном месте в закрытой оригинальной упаковке, не более 2 поддонов друг на друге. Срок годности 12 месяцев с даты производства при соответствующих условиях хранения.

Меры безопасности

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■■■■ EK 2001.020.20 🛠 белый

■■■■ EK 2001.010.20 🛠 СЕРЫЙ

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 Ф. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

