

# EKOKAT CONCRETE ADD - A

## Повышение Свойства Сцепления Бетона и Строительных Примесей



### Описание

Грунтовка, на акриловой основе, повышающая сцепление.

### Сфера Применения

Уменьшает впитываемость штукатурных, бетонных, гипсовых, голых и деревянных поверхностей. Повышает прочность сцепления цементных материалов, производительность и предотвращает пыль перед осуществлением процесса окрашивания, изоляции и выравнивания.

### Технические Условия

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Внешний Вид</b>   | Белый Жидкий Раствор |
| <b>Расход</b>  | 200-250 гр/м2        |
| <b>Период Высыхания</b>  | 12-24 часов (23°C)   |
| <b>Вид поверхности Плётки</b>  | Прозрачная Плётка    |
| <b>Температура Нанесения</b>   | +5°C и +35°C         |
| <b>Инструменты</b>   | Валик                |
| <p>• Взаимосвязан с температурой окружающей среды и впитывающей способностью бетонной поверхности. Вышеуказанные значения действительны при температуре +23 °C и 50% относительной влажности. Скорость схватывания сокращается при высокой температуре и увеличивается при низкой температуре.</p> |                      |

### Инструкции По Использованию

Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Также поверхность должна быть очищена от всех остатков, которые предотвратят приклеивание (остатки гипса, краски, цемента и тд). Так как продукция EKOKAT CONCRETE ADD – A готова, её требуется перемешать до однородной массы. Процесс нанесения осуществляется по всей поверхности равномерной толщиной, с помощью валика и кисти. Эта расценка действительна для температуры окружающей среды, которая достигает 20 °C градусов.

### Упаковка

30 килограммовое пластиковое ведро - 220 килограммовая бочка – 1000 килограммовая цистерна.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
Турция  
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



# EKOKAT CONCRETE ADD - A

## Повышение Свойства Сцепления Бетона и Строительных Примесей

### Хранение и Срок Годности

Хранить в сухом и прохладном месте в закрытой оригинальной упаковке, не более 3 вёдер друг на друге. Защищать от прямых солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения. Дата и серия производства указана на упаковке.


### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт

■■■■ EK 1110.020.30

 белый

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.

Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
Турция

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60

info@ekokat.com www.ekokat.com

