

EKOKAT CONCRETE ADD - WP

Гидроизоляционный Строительный Раствор и Раствор Повышающий Свойство Сцепления



Описание

Строительный раствор (жидкость), обеспечивает водонепроницаемость и увеличивает адгезию в отношении бетона, раствора и подобных материалов.

Сфера Применения

Это водонепроницаемый материал, который используется для того, чтобы вода, находящаяся в баке питьевой воды, плавательных бассейнах, плотинах, опорных стенах и водных каналах. Во внутренних и наружных местах применяется для осуществления ремонтного процесса и увеличения адгезии.

Преимущества

Обеспечит водонепроницаемость и адгезию. Уменьшит сегрегацию и усадочные трещины. Устойчив к процессам таяния и замораживания. Уменьшит проникновение воды в капиллярных трещинах. Обеспечит превосходную производительность в тех классах бетона, где содержится малая дозировка.

Технические Условия

Внешний Вид	Белый
Плотность	1,10 кг /л, pH 6-9
Пропорция Примеси	%20 + %5
Содержание Хлора	<%0,1 (EN 480-10)
Расход	0,5 – 1,5 кг (100 кг связующего вещества: цемент, силикат, летучая зола, гарь)
Температура Нанесения	+5°C и +30°C

Взаимосвязан с температурой окружающей среды и впитывающей способностью бетонной поверхности. Вышеуказанные значения действительны при температуре +23 °C и 50% относительной влажности. Скорость схватывания сокращается при высокой температуре и увеличивается при низкой температуре.

Сфера Применения

В бетон и раствор, подготовленный в виде однородной сухой смеси добавляется 50% - 70% процентов воды. Продукция EKOKAT CONCRETE ADD – WP, перемешивается с остальным количеством воды. Для того, чтобы бетон был требуемой производительности, процесс требуется осуществить следующим образом: в 100 кг связующего вещества, цемент, силикат, летучая зола, гарь) добавляется 0.5-1.5 кг смеси.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT CONCRETE ADD - WP

Гидроизоляционный Строительный Раствор и Раствор Повышающий Свойство Сцепления

Предупреждение

- * Если будут использованы все примеси, их нельзя перемешивать друг с другом. Смесь должна быть разбавлена водой.
- * Бетонные добавки не должны добавлять прямо на сухую смесь.
- * В результате лабораторных экспериментов, устанавливается количество, которое будет использовано, в соответствии с уровнем класса бетона и его характеристики.

Упаковка

30 килограммовое пластиковое ведро - 220 килограммовая бочка - 1000 килограммовая цистерна.

Хранение и Срок Годности

Хранить в закрытой оригинальной упаковке при температуре +5°C - +30 °C. Защищать вдали от солнечных лучей и мороза. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения. Дата и серия производства указана на упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт

█ █ █ █ EK 1120.020.30

 белый

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir
Турция
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

