

EKOKAT RAPID ADH

Быстротвердеющий и быстросхватывающийся клейкий раствор для укладки керамической плитки

Описание

Быстротвердеющий и быстросхватывающийся клей, предназначенный для укладки керамической плитки, мрамора, гранита и натурального камня. Состоит из цемента и содержит специальные химические добавки, повышающие эксплуатационные качества.

Соответствует стандарту TS EN 12004, C2F.

C2: На основе цемента. Имеет высокое эксплуатационное качество F: Быстротвердеющий.

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Внешний вид | Серого Цвета |
| Соотношение раствора | 6 - 7 л / 25 кг |
| Расход | 4-5 кг/м |
| Температура применения | +5°C и +30°C |
| Период выжидания в открытом виде | 15 минут |
| Период выжидания | 3 часа |
| Токсичность | Не токсичен |
| Прочность Сцепления | > 1 N/мм ² |
| Сползание | ≤ 0.5 мм |
| После погружения в воду | ≥ 1 N/мм ² |
| После смачивания в теплой воде | ≥ 1 N/мм ² |
| Термостойкость | - 40°C и + 80°C |
| Воспламеняемость | A1 |
| Срок для прохождения по поверхности | по истечению 3 часов |

* Вышеуказанные значения действительны при температуре +23 °C и 50% относительной влажности. Скорость схватывания сокращается при высокой температуре и увеличивается при низкой температуре.

* Поверхность должна быть увлажнена, если её температура составляет выше +25°C градусов.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir Турция
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT RAPID ADN

Быстросхватывающийся клейкий раствор для укладки керамической плитки

Сфера Применения

Быстросхватывающийся клейкий раствор используется во внутренних и наружных местах здания для быстрой укладки керамики, гранитной плитки, гранита, мрамора и натурального камня на бетонную поверхность. Укладывается в горизонтальном виде. Помимо этого также используется на балконах, террасах и во влажных помещениях.

Преимущества

Подготавливается и наносится легко и просто. Быстросхватывающийся. Имеет высокую прочность схватывания. Устойчив к замораживанию и размораживанию.

Инструкции По Использованию

Поверхность должна быть очищена от пыли, цемента, остатков строительного раствора, краски, масла, предотвращающего адгезию. 25 килограммовая продукция EKOKAT RAPID ADN добавляется в 6-7 литровую ёмкость с водой. Процесс перемешивания осуществляется с помощью смесителя низкой скорости (400/600 оборотов в минуту). Раствор, доведённый до однородной массы требуется использовать в течении 10 минут. Запрещено использовать раствор, срок годности которого истёк. Раствор должен быть использован при соответствующей температуре. В том числе раствор требуется защищать вдали от прямых солнечных лучей, ветра и мороза. Процесс герметизации швов может быть осуществлён по истечению 3 часов.

Упаковка

25 килограммовый армированный крафт мешок
На одном поддоне 64 мешка (110x110 см)

Хранение и Срок Годности

Хранить в сухом и прохладном месте в закрытой оригинальной упаковке, не более 2 поддонов друг на друге. Хранить вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения. Дата и серия производства указана на упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■■■■ EK 1005.010.25

 Серый

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.

Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir Турция

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60

info@ekokat.com www.ekokat.com

