

EKOKAT PLUS ADH

Клейкий раствор для укладки керамической и фаянсовой плитки



Описание

Однокомпонентный клейкий раствор, состоящий на бетонной основе и предназначенный для укладки керамической и фаянсовой плитки.

Соответствует стандарту TS EN 12004 C1TE.

С. На основе цемента, 1: Стандартная эффективность, Т: Способность сползания уменьшенная, Е: Увеличенный срок работы.

Технические характеристики

Внешний Вид	Серого Цвета
Соотношение раствора	6-7 л воды / 25 кг
Расход	4-5 кг/м ²
Температура применения	+5°C и +35°C
Период выжидания в открытом	30 минут
Период выжидания	5-10 минут
Токсичность	Не токсичен
Прочность схватывания	≥ 0.5 N/мм ²
ползание	<0.5 мм
После Погружения в Воду	≥ 0.5 N/мм ²
После Утепления	≥ 0.5 N/мм ²
Термостойкость	- 40°C и + 80°C
Воспламеняемость	A1

* Вышеуказанные значения действительны при температуре +23 °C и 50% относительной влажности. Скорость схватывания сокращается при высокой температуре и увеличивается при низкой температуре.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir Турция
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



ЕКОКАТ PLUS ADH

Клейкий раствор для укладки керамической и фаянсовой плитки

Сфера Применения

Этот клейкий раствор используется для укладки на бетонные поверхности в горизонтальном и вертикальном виде, керамических, фаянсовых и мраморных плиток. Применяется для облицовки внутри любых помещений для приклеивания естественных камней, травертина, декоративных материалов и тд.

Преимущества

Устойчив к влаге и морозу. Используется по бокам керамики, не трескается, не пачкается, гигиеничный, окрашиваемый. Подготавливается и наносится легко. При вертикальном нанесении не сползает. Имеет высокий уровень схватывания.

Инструкции По Использованию

Поверхность должна быть очищена от грязи. Продукция 25 кг ЕКОКАТ PLUS ADH, предназначенная для приклеивания керамической и фаянсовой плитки, потихоньку добавляется в 6-7 литровую ёмкость с водой. Процесс перемешивания осуществляется с помощью смесителя на низкой скорости (400/600 оборотов в минуту). Раствор, доведённый до однородной массы, должен быть выдержан в течении 5-10 минут. Перед применением, раствор должна быть снова перемешан. Приготовленный раствор требуется использовать в течении 1 часа. На клейкий раствор керамическая плитка должна быть приклеена в течении 20 минут. Запрещено использовать раствор, срок годности которого истёк. Раствор должен быть использован при соответствующей температуре. В том числе раствор требуется защищать от прямых солнечных лучей, ветра и мороза. Процесс, который будет осуществлён на стене, наносится по истечению 12 часов, а на полу по истечению 24 часов.

Упаковка

25 кг армированный крафт мешок
На одном поддоне находится 64 мешка (110x110 см)

Хранение и Срок Годности

Хранить в сухом и прохладном месте в закрытой оригинальной упаковке, не более 2 поддонов друг на друге. Защищать вдали от солнечных лучей. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения. Дата и серия производства указана на упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■■■■ EK 1002.010.25  Серый

■■■■ EK 1002.020.25  белый

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir Турция
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

