

# EKOKAT PLASTER DECO - LN

## ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА – ТЕКСТУРНЫЕ ЛИНИИ



### ОПИСАНИЕ

Минеральная декоративная штукатурка для внешнего фасада, состоящая из цемента, является высокопрочной и содержит специальные добавки, декоративные, грубые текстуры, силикат и микроволокно.

### Характеристика

Имеет высокую паровую проницаемость. Позволит зданиям дышать. Благодаря специальным добавкам, устойчив к воздействию внешних факторов. Имеет высокое водоотталкивающее свойство. Также имеет естественный декоративный вид. Окрашивается специальными красками для внешнего фасада.

### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Этот материал используется во всех зданиях, внешних фасадах и системах теплоизоляции в виде покрытия последнего слоя.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Подготавливается и наносится очень легко и просто. Готов к использованию. Обеспечивает высокую адгезию к бетону и оштукатуренным поверхностям. Является водостойким и морозостойким. Не зависит от изменений температуры.

### Технические Условия

Структура	На основе цемента
Внешний Вид	Белого Цвета
Расход	2,5 кг/м2
Период Выдержки	5 минут
Размер Частиц	3,0 мм
Период Высыхания	Для 2 слоя, 2 часа
Полное Высыхание	2-3 дня
Толщина Нанесения	2 мм

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
Турция  
Т. +90 216 457 80 10 Ф. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



# ЕКOKAT PLASTER DECO - LN

## ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА – ТЕКСТУРНЫЕ ЛИНИИ

**Температура Нанесения** Между +5 °C +35 °C градусов

**Инструменты** Стальной шпатель, пластиковый шпатель

\* Вышеуказанные значения относятся к + 23 ° C и 50% процентам относительной влажности. Время уменьшится при более высокой температуре и удлинится при низкой температуре.

### Инструкции По Использованию

Перед началом использования, поверхность должна быть очищена от инородного тела и быть немного влажной. Поверхность должна быть твердой и сухой.

25 кг продукция ЕКOKAT PLASTER DECO-LM в среднем с 6 – 6.5 л воды должна быть потихоньку перемешена смесителем низкой скорости и доведена до однородной смеси. После выдерживания в течении 5 минут, продолжать перемешивать. Продукция ЕКOKAT PLASTER DECO - LM с помощью шпателя из нержавеющей стали должна быть распределена по поверхности одинаковой толщиной. Толщина нанесения зависит от самого большого рисунка камня. Пластиковым шпателем на поверхности круговым движением должен быть сделан рисунок. Процесс должен быть осуществлён влажным строительным раствором. Этот строительный материал не должен быть использован в качестве материала верхнего покрытия. При подготовке строительного раствора требуется соблюдать правила пропорции воды и срока выжидания. Строительный раствор не следует наносить под прямыми солнечными лучами. Затвердевший строительный раствор нельзя смешивать с новым строительным раствором.

### Упаковка

25 килограммовые крафт-бумажные мешки.

### Хранение и срок годности

В неоткрытой, оригинальной упаковке хранить в сухом и прохладном месте, не более 2 поддонов друг на друге. Срок годности 12 месяцев с даты производства, при соблюдении соответствующих условий хранения..

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■■■■ EK 7007.010.25

 серый

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
Турция  
Т. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com

