

EKOKAT AQUA WP – 2C FE

Гидроизоляционный, эластичный, двухкомпонентный раствор на цементной основе (Компонент



Описание

Представляет собой цементный, жидкокомпонентный, эмульсионно-полимерный на цементной основе, намазываемый гидроизоляционный раствор, содержащий минеральные агрегаты с особым размером частиц, химические добавки, повышающие производительность продукта, имеющий капиллярный эффект, который эффективен при поверхностных водах, используется как для внутреннего, так и для внешнего применения.

Соответствует стандартам TS EN 14891 / Апрель 2013

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Внешний Вид | А компонент: Серый порошок В компонент: Белый раствор |
| Соотношение смеси | 20 кг порошок / 10 кг раствор |
| Расход | 2 кг/ м2 (для толщины 1 мм) |
| Температура применения | +5 °C - +35 °C arası |
| Вреда ожидания между слоями | 5-6 час. |
| Время полного застывания | 21 день |
| Токсичность | Не токсичен |
| Герметичность | 5 бар |
| Срок до использования | 3 -7 дней |
| Плотность смеси | В среднем 1.50 кг/м3 |
| Прочность сцепления | > 0.5 N/мм ² (TS EN 14891) |
| Заполнение трещин (образование мостов) | ≥ 0.75 мм (+ 20 °C), ≥ 0.5 мм (- 20 °C) |
| Впитывание капиллярной воды | ≤ 0.10 кг/ (м ² h ^{0.5}) (TS EN 1602-3) |
| Стандарт | Tip: CM, Класс: OP |
| • Указанные значения действительны при температуре + 23 ° C и относительной | |

Date : 02.03.2017 Revision : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
TURKEY
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT AQUA WP – 2C FE

Гидроизоляционный, эластичный, двухкомпонентный раствор на цементной основе (Компонент

СФЕРА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Продукт может быть использован во всех санузлах, террасах, балконах, ванных комнатах и туалетах, фундаментах, перегородках, подпорных стенах, резервуарах для воды. Безопасное применение во внутренних и внешних помещениях, как горизонтально, так и вертикально на бетонах, растворах на цементной основе и стяжках.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Простое приготовление и использование. Приемлемое время работы. Не скользит на вертикальных поверхностях. Обладает высокими адгезионными свойствами. Устойчив к циклу замораживания-оттаивания. İaîîñèòü êêîñüç êêê øîàðâêâî. Благодаря своей кристаллизации обеспечивает полную гидроизоляцию, заполняя капиллярные пустоты. Защищает бетон и арматуру от коррозии.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед началом процесса изоляции поверхность должна быть очищена от посторонних предметов и смочена. Повреждения поверхности необходимо исправить EKOKAT REPAIR THN. Поверхность необходимо смочить водой за день до процедуры, наносить на влажную поверхность. 20 кг гидроизоляционного раствора EKOKAT AQUA WP-2C FE медленно выливают в 10 литров жидкого раствора, затем смешивают низкоскоростным смесителем или шпателем до получения однородной смеси. Повторить смешивание через 5 минут. Углом помещения необходимо придать овальную форму. Наносится в 3 слоя на предварительно увлажненную поверхность щеткой или шпателем. Каждый слой наносить перпендикулярно друг другу. Если первый слой достаточно застыл, не потеряв при этом влажность и не начав процесс кристаллизации, наносится второй слой. Это время составляет 5-6 часов в зависимости от температуры окружающей среды. Процедура занимает 20-25 минут. Не наносить при температуре выше + 35 ° C или ниже + 5 ° C. Не использовать и не покрывать обработанную поверхность минимум 3-7 дней. Данные значения действительны для температуры поверхности и среды 23 °C. Время укорачивается при высоких температурах и удлиняется при низких температурах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не предусмотрено для применения на металлических, деревянных, ДСП поверхностях. Не подвергать поверхность негативному давлению воды. Хранить вдали от прямых солнечных лучей.

Стандарты

Соответствует стандартам TS EN 14891 / Апрель 2013. Представляет собой гидроизолирующий цементный жидкий продукт с высокой способностью заполнения трещин, устойчив к воздействию хлорированной воды. TİP: CM, КЛАСС: OP

УПАКОВКА

- 1. Компонент:** 20 кг крфв-мешок А Компонент
- 2. Компонент:** 10 кг пластиковый бидон В Компонент

Date : 02.03.2017 Revision : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
TURKEY
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT AQUA WP – 2C FE

Гидроизоляционный, эластичный, двухкомпонентный раствор на цементной основе (Компонент

ИНСТРУМЕНТЫ

Щетка, шпатель, ручной миксер

Хранение и срок годности

В неоткрытой, оригинальной упаковке хранить в сухом и прохладном месте, не более двух паллет друг на друге. Срок годности 12 месяцев с даты производства при соответствующих условиях хранения.


Меры безопасности

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, обеспечивающие здоровье и безопасность работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратиться к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте. Дополнительная информация в паспорте безопасности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственности за любые ошибки применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

Полимерная, эластичная, двухкомпонентная добавка в гидроизоляционный раствор (компонент В)

■ EK 5002.010.30  Серый

■ EK 5002.020.30  Белый