

## ايكوكات رابيد ADH طينة لاصقة للسيراميك سريعة الجفاف

### الوصف

طينة لاصقة للسيراميك والبورسلان والغرانيت والرغام والحجر الطبيعي بأساس إسمنتي سريعة الجفاف عالية الأداء تحتوي على مواد كيميائية خاصة لزيادة الأداء. متوافقة مع المعيار C2 .C2F ،TS EN 12004 : عالي الأداء بأساس إسمنتي، F : سريع الجفاف

### المواصفات الفنية

المواصفات الفنية	لون رمادي
المظهر	لون رمادي
نسبة الخلط	6 - 7 لتر ماء / 25 كغم
كمية الاستهلاك	4 - 5 كغم / متر مربع
حرارة التطبيق	بين 5+ و 35+ درجة مئوية
مدة الانتظار قبل الاستخدام	15 دقيقة
مدة الجفاف	3 ساعات
السمية	غير سامة
مقاومة اللصق	< 1 نيوتن / ملم مربع
السيلان	≥ 0.5 ملم
بعد التغطيس في الماء	1_ نيوتن / ملم مربع ≤
بعد التقوية بالحرارة	1_ نيوتن / ملم مربع ≤
المقاومة للحرارة	بين - 40 و + 80 درجة مئوية
صنف مقاومة الحريق	A1
مدة السماح للمشي فوقه	3 ساعات

\* القيم المبينة أعلاه هي من أجل 23 درجة مئوية و50% رطوبة نسبية. المدة تقصر عند ارتفاع درجة الحرارة وتطول عند انخفاض درجة الحرارة.

\* يجب ترطيب السطح في حال كانت درجة حرارته فوق 25 درجة مئوية

اريخ 02.03.2017:مراجعة  
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



