

## EKOKAT FUGA POL

Havuz Seramik Derz Dolgu Malzemesi



### TANIMI

Çimento esaslı, özel tane boyutlu, mineral agrega ve ürün performansını artırıcı kimyasal katkıları içeren seramik ve fayans derzleri için, yüksek performanslı elastik, havuz ve ıslak zemin derz dolgusudur.

TS EN 13888, CG2W, standardına uygundur.

CG: Çimento esaslı derz dolgu, 2: yüksek performanslı, W: azaltılmış su emme

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Görünüm</b>               | Beyaz renkli toz A. B. ve C. Grup Renkler* |
| <b>Karışım Oranı</b>         | 6-6,5 lt su/ 20 kg toz                     |
| <b>Sarfiyat Miktarı</b>      | 0.5-1,0 kg /m <sup>2</sup>                 |
| <b>Uygulama Sıcaklığı</b>    | +5 °C ile +35 °C arası                     |
| <b>İşlenebilirlik Süresi</b> | 35-40 dakika                               |
| <b>Tam Donma Süresi</b>      | 21 gün                                     |
| <b>Yüzeyi Trafiğe Açma</b>   | 24 saat                                    |
| <b>Toksit</b>                | Toksit değil                               |
| <b>Eğilme Mukavemeti</b>     | 3.5 N/mm <sup>2</sup>                      |
| <b>Basma Mukavemeti</b>      | 15 N/ mm <sup>3</sup>                      |
| <b>Aşınma Mukavemeti</b>     | 1000 mm <sup>3</sup>                       |
| <b>Büzülme</b>               | 2 mm/m                                     |
| <b>Su emme</b>               | 30 dk. 2 gr. – 240 dk. 5gr.                |

**A.Grup Renkler:** Açık Gri, Gri, Açık Bej, Bej, Krem, Fildişi, Açık Pembe, Gül Kuruşu, Açık Kahve

**B. Grup Renkler:** Koyu Gri, Koyu Bej, Somon, Koyu Pembe, Kahve, Açık Yeşil, Açık Mavi

**C.Grup Renkler:** Siyah, Yeşil, Mavi, Lila

Tarih : 02.03.2017 Revizyon : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



## EKOKAT FUGA POL

### Havuz Seramik Derz Dolgu Malzemesi

#### KULLANIM ALANLARI

Mevcut yüzeylere uygulanmış olan seramik, fayans, granit seramik ve cam mozaiklerin 2-10 mm genişliğindeki derzlerinin doldurulmasında kullanılır. Tüm binaların iç ve dış mekanlarında dikey ve yatay uygulamalarda güvenle uygulanabilir.

#### AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Aşınmaya ve solmaya dayanıklıdır. Çatlamaz ve pürüzsüz yüzey sağlar. Uygun çalışma süresi sağlar. Dikey uygulamalarda kayma yapmaz. Yüksek yapışma özelliğine sahiptir. Sırlı yüzeyleri çizmez. Seramik kenarlarında çatlamadan mükemmel yapışma sağlar.

#### KULLANIM TALİMATLARI

Yüzeyde yapışmayı engelleyecek kalıntılar temizlenir. 20 kg'lık EKOKAT FUGA POL yavaş yavaş 6-6.5 lt su üzerine boşaltılarak karışım düşük devirde (400-600 d./dk.) mikserle yapılır. Homojen karıştırılan harç 5 dakika dinlendirilir ve uygulama öncesi tekrar bir kez daha karıştırılır. Hazırlanan karışım, kauçuk mala ile seramiklerin üzerine yayılır ve derz doldurulur. Fazla malzeme diyagonal hareketlerle sıyrılır. Malzeme parmak baskısına dayanıncaya kadar beklenir ve tüm yüzey nemli bir süngerle temizlenerek, hidrasyonunu tamamlaması için gerekli nemlilik sağlanır. Seramiğin üzerindeki kalıntı derz dolgusu nemli sünger ile temizlenir. Ve derzlere son şekli verilir.

#### AMBALAJ

20 kg'lık kraft torbadır. (PE takviyeli)

1 palette (110x110 cm) 80 torba shrinkli.

#### DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, üst üste en fazla 2 palet, konulmalıdır. Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

#### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığına uygun elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, ve maske kullanılmalıdır. Kurlenmiş malzemenin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

#### SORUMLULUK

Ürünün amacının dışında kullanılması veya yukarıda belirtilen teknik uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından firmamız sorumlu değildir. Bu teknik föydeki veriler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermektedir. Üretici firma bunları değiştirme hakkını kendinde saklı tutar.

|                     |          |
|---------------------|----------|
| ■■■■ EK 2003.020.20 | 🔩 Beyaz  |
| ■■■■ EK 2003.120.20 | 🔩 A Grup |
| ■■■■ EK 2003.220.20 | 🔩 B Grup |
| ■■■■ EK 2003.320.20 | 🔩 C Grup |