

EKOKAT CONCRETE ADD - A

Aderans Arttırıcı Beton ve Harç Katkısı



TANIMI

Akrilik esaslı aderans arttırıcı astardır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm	Beyaz sıvı
Sarfiyat Miktarı	200-250 gr/m ²
Kuruma Süresi	12-24 saat (23°C)
Bitmiş Flm Görüntüsü	Şeffaf film
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Uygulama Aletleri	Posteki rulo
<ul style="list-style-type: none">• Beton yüzeyinin emiciliğine ve ortam ısısına bağlı olarak.• Yukarıda belirtilen değerler +23 °C sıcaklık ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.	

KULLANIM ALANLARI

Alçı, beton, siva, şap, ahşap gibi yüzeylerin emiciliğini azaltarak çimento esaslı malzemelerin yapışma mukavemetinin artırılmasında, eski seramik yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalarından önce, tesviye şapı, izolasyon, boya gibi uygulamalardan önce, tozmayı önlemek ve verimi arttırmak amacıyla.

AVANTAJLARI

Uygulaması kolay kullanıma hazır. Yüzey aderansını artırır. Hızlı su kaybını önler.

KULLANIM TALİMATLARI

Yüzey, temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Yüzeyde yapışmayı engelleyecek kalıntılar (alçı, boya, çimento artıkları gibi) temizlenmelidir. EKOKAT CONCRETE ADD – A kullanıma hazır olduğu için homojen hale gelinceye kadar iyice karıştırılır. Pösteki rulo veya fırça ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanır. Bu değerler 20 °C yüzey ortam sıcaklığı için geçerlidir. Düşük sıcaklıkta süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.

AMBALAJ

30 kg plastik bidon – 220 kg varil – 1000 kg tank.

EKOKAT CONCRETE ADD - A

Aderans Arttırıcı Beton ve Harç Katkısı

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda üst üste en fazla 3 kova konulmalıdır. Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Güneşten ve dondan koruyunuz.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığına uygun elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

SORUMLULUK

Ürünün amacının dışında kullanılması veya yukarıda belirtilen teknik uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından firmamız sorumlu değildir. Bu teknik föydeki veriler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermektedir. Üretici firma bunları değiştirme hakkını kendinde saklı tutar.

■ ■ ■ ■ ■ EK 1110.020.30

✍ Beyaz

Tarih : 02.03.2017 Revizyon : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

