

## EKOKAT INTERA SATEN

Saten İç Cephe Boyası



### TANIMI

Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, mat, su bazlı, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

### ÖZELLİKLERİ

Yüksek örtme gücüne ve aderansa sahiptir. İçerdiği silikonlu katkıları sayesinde silinebilir. Yüzeydeki küf ve yosun oluşumunu önler. Yüzeylerde ipek mat ve dekoratif bir görüntü sağlar. Solvent içermez. Su ile seyreltilir. Su bazlı olması nedeniyle çevre ve insan sağlığına zarar vermez.

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|                     |   |
|---------------------|---|
| Yapısı              | Akrilik emülsiyon esaslı  |
| Renk                | Beyaz, EKOKAT boya kartela renkleri   |
| TS EN 13300         | Standartı   |
| Yaş Ovalama Direnci | Sınıf 1   |
| Örtme Gücü          | Sınıf 2 ( 5.5 m <sup>2</sup> /L )   |
| Tane Büyüklüğü      | S1 ( ince )   |
| Parlaklık           | G2 ( yarı mat )   |
| Küf Gelişime Direnç | K1 ( Küfe karşı dirençli )  |
| İncelticisi         | Su  |
| Tüketim Miktarı     | 0,110 L /m <sup>2</sup> Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak (tek kat) |
| Kurutma Süresi      | 2. Kat uygulaması için: 2 saat  |
| Tam Koruma          | 24 saat   |
| Uygulama Sıcaklığı  | +5°C ile +35°C arası  |
| Uygulama Aletleri   | Rulo, fırça   |

• Yukarıda belirtilen değerler +23 °C sıcaklık ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

Tarih : 02.03.2017 Revizyon : 00

ÇÜLLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



## EKOKAT INTERA SATEN

### Saten İç Cephe Boyası

#### KULLANIM ALANLARI

Tüm binaların iç cephelerinde uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva tavan, beton, çimento levha, gibi mineral tavanlar ile eski boyalı tavanlarda uygulanır.

#### AVANTAJLARI

Kolay hazırlanır ve uygulanır. Kullanıma hazırdır. Beton ve sıvalı yüzeylere yüksek aderans sağlar. Suya ve dona karşı dayanıklıdır. Isı farklılıklarından etkilenmez.

#### KULLANIM TALİMATLARI

Uygulama yapılacak yerlerdeki toz, kabarmış tabakalar, kir, yağ vb. maddeler yüzeyden temizlenmelidir. Eski boyalı ve sentetik yüzeyler iyice temizlenmelidir. Yeni mineral yüzeyler üzerine uygulama yapılacak ise yüzeyin en az 28 gün kürlenmesi gerekmektedir. Gerekiyorsa tamir edilecek yüzeyler EKOKAT REPAIR PASTE ile tamiratları yapılmalıdır. Boyanacak yüzeyler EKOKAT PRIMER INT ile astarlanmalıdır. Kullanılacak astarın seçilen iç cephe boyası ile aynı renkte olması önerilir. Uygulamaya başlamadan önce EKOKATINTERA SATEN iyice karıştırılmalıdır. EKOKAT INTERA SATEN hacimce %15-20 oranında su ile inceltirilerek homojen hale gelinceye kadar iyice karıştırılmalıdır. Fırça veya rulo ile iki kat halinde uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir. Uygulama sırasında ve en az 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +5°C olmalıdır. Uygulama aletleri kullanımdan sonra hemen sonra su ile yıkanmalıdır.

#### AMBALAJ

2.5 L, 7.5 L, 15 L, plastik kova

#### DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, üst üste en fazla 3 kova konulmalıdır. Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

#### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığına uygun elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemenin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

#### SORUMLULUK

Ürünün amacının dışında kullanılması veya yukarıda belirtilen teknik uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından firmamız sorumlu değildir. Bu teknik föydeki veriler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermektedir. Üretici firma bunları değiştirme hakkını kendinde saklı tutar.

#### UYARILAR

- S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.  
S 24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız.  
S 26: Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.  
S 28: Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayınız.  
S 29: Kanalizasyona boşaltmayın.  
S46: Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.

EC 103L.001.15

Beyaz

Tarih : 02.03.2017 Revizyon : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com

