

EKOKAT AQUA WP - EL UV

Elastomerik Reçine Esaslı Kullanıma Hazır U.V. Dayanımlı Süper Elastik Su Yalıtım Harcı



TANIMI

Elastomerik reçine esaslı tek bileşenli U.V dayanımlı teras, prekast, çatı, saçak baca dipleri, dere ve dış cephelerde uygulanan kullanıma hazır süper elastik su yalıtım malzemesidir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm	Açık mavi renkli sıvı
Karışım Oranı	20 kg
Sarfiyat Miktarı	1.5 kg/m ² (1mm kalınlık için)
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Katlar Arası Bekleme	5-6 saat
Toksite	Toksit değil
Kullanıma Alma Süresi	4-7 gün
Esneklik	Çok iyi
Uygulama	Dikey 2 kat /Yatay 3 kat

* Yukarıda belirtilen değerler +23 °C sıcaklık ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

KULLANIM ALANLARI

Beton, sıva çimento, levha, galvaniz, çinko, alüminyum, pvc, polyester, ahşap kaplı eğimli çatı ve teras yalıtımında binaların dış cephelerinin su yalıtımında kullanılır.

AVANTAJLARI

Kullanıma hazır fırça ve rulo ile kolayca uygulanabilen süper elastik, mükemmel su buharı geçirgenliğine sahip, U.V. dayanımlı, boyanabilen ve donma-çözünme döngüsüne dayanıklıdır.

Tarih : 02.03.2017 Revizyon : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT AQUA WP - EL UV

Elastomerik Reçine Esaslı Kullanıma Hazır U.V. Dayanımlı Süper Elastik Su Yalıtım Harcı

KULLANIM TALİMATLARI

Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam ve aderansı azaltacak kalıp yağı, kir, boya ve çimento şerbeti vb. maddelerden arındırılmalıdır. Uygulama öncesi yüzeye astar olarak ve 4/1 oranında ile seyreltilerek uygulanır. 2. Kat su ile karıştırılmadan uygulanmalıdır. Uygulamaya başlamadan önce EKOKAT AQUA WP – EL UV iyice karıştırılmalıdır. Fırça veya rulo ile yatayda 3 kat, dikeyde 2 kat uygulayınız. Katlar arasında sıcaklığa bağlı olarak (20 °C) 4 saat bekleyiniz.

Çatlaklar bileşim yerleri köşe ve kenarlar birinci kat uygulamasından sonra 160 gr' lık uygun su yalıtım bandı ile desteklenmelidir. Uygulama yüzeyleri ilk 24 saat yağmur ve dondan korunmalıdır. Üzerinde yürünmesi gereken yüzeylerde önlem alınmalıdır. Islak ve nemli yüzeylere uygulanmaz. Ürünü dondan koruyunuz.

UYARI

EKOKAT AQUA WP – EL UV su deposu, yüzme havuzu temel yalıtım için uygun değildir.

AMBALAJ

20 kg plastik kova

UYGULAMA ALETLERİ

Mikser, mala, izolasyon fırçası

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda üst üste en fazla 3 kova konulmalıdır. Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Güneşten ve dondan koruyunuz.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemenin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanların yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

SORUMLULUK

Ürünün amacının dışında kullanılması veya yukarıda belirtilen teknik uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından firmamız sorumlu değildir. Bu teknik föydeki veriler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermektedir. Üretici firma bunları değiştirme hakkını kendinde saklı tutar.

■ ■ ■ ■ EK 5003.020.20

✍ Beyaz

Tarih : 02.03.2017 Revizyon : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

