

EKOKAT SEAL TAPE FLEX

Elastik Su Yalıtım Pah Bandı



TANIMI

Elastik, termoplastik elastomer (TPE) esaslı, polyester file taşıyıcılı, yapı ve genişleme derzlerinin yalıtımında çimento esaslı flex yapıştırıcılar ile uygulanan elastik derz yalıtım bandıdır. Mekanik mukavemeti yüksek, kimyasallara dayanımlı ve esnektir.

MALZEME BİRLEŞİMİ

Taşıyıcı : Polipropilen keçe

Kaplama : Elastik, eskimeye dayanıklı, termoplastik elastomer (TPE)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk	Gri
Toplam Genişlik	120mm / 70mm (diğer genişlikler mevcuttur)
Toplam Kalınlık	(yaklaşık) 0,56 mm
Malzeme Ağırlığı	(yaklaşık) 35 g/m
Isıya Karşı Dayanıklılığı	min/max -30 °C / + 90 °C
Rulo Uzunluğu	50 metre (diğer uzunluklar mevcuttur)
Hava Basıncı Maksimum	3,00 bar
En Yüksek Çekme Kuvveti (Uzunluğuna)	40 N / 15 mm
En Yüksek Çekme Kuvveti (Genişliğine)	58 N / 15 mm
Uzamaya Karşı Kopma (Uzunluğuna)	29 %
Uzamaya Karşı Kopma (Enine)	125 %
%25 Uzama Sonucu Üzerine Gelen kuvvet (enine)	0,72 N / mm
%50 Uzama Sonucu Üzerine Gelen Kuvvet (Enine)	0,98 N / mm
Su Geçirimsizliği	>1,5 bar
UV-Dayanımı: Minimum	500 saat

Tarih : 02.03.2017 Revizyon : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



EKOKAT SEAL TAPE FLEX

Elastik Su Yalıtım Pah Bandı

Kimyasal Dayanım: 7 Gün Oda Sıcaklığında Depolama Neticesinde Aşağıdaki Kimyasallara Karşı Dayanıklılığı

+ = dayanıklı

0 = zayıf

= dayanıklı değil

Tuz Asidi 3 % +

Sülfürik asit 35 % +

Limon Asidi 100g/l +

Laktik Asit 5 % +

Potasyum Hidroksit 3 % / 20 % +/-

Sodyum Hipoklorit 0,3 g/l +

Tuzlu Su (20 g/l Deniz Suyu Tuzu) +

KULLANIM ALANLARI

İç mekanlarda ıslak zeminlerde tuvalet ve banyoların duvar ve zemin birleşim noktalarının su yalıtımı için uygulanır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemenin tahriş edici etkilerinden dolayı, cilde ve göze temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanların yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için güvenlik bilgi formuna başvurunuz.

SORUMLULUK

Ürünün amacının dışında kullanılması veya yukarıda belirtilen teknik uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından firmamız sorumlu değildir. Bu teknik föydeki veriler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermektedir. Üretici firma bunları değiştirme hakkını kendinde saklı tutar.

■ ■ ■ ■ ■ EK 5006.010.MTL

✎ Gri

Tarih : 02.03.2017 Revizyon : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

