

# EKOKAT FLOOR - LT

Покрытие Полос (Стяжка)



## ОПИСАНИЕ

Это лёгкая изолирующая стяжка, на цементной основе, которая обеспечивает теплоизоляцию, звукоизоляцию наносится в ручную или с помощью машины.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Цвет	Серый
Вес Сухой Массы	500 ± 70 кг/м³
Прочность На Сжатие	C5 (TS EN 13813)
Прочность На Изгиб	F2 (TS EN 13813)
Невоспламеняемость	A1
Процесс Перемешивания	5 минут перемешивания -2 минуты выдержки -2 минуты перемешивания
Время Использования	2 часа
Период Трудоспособности	20 минут
Период Высыхания	4-6 дней
Толщина Нанесения	30 мм - 70 мм
Необходимый период открытия дороги	для мин. 2 дня (время может продлиться в зависимости от погодных условий)

\* Вышеуказанные значения относятся к + 23 ° C и 50% процентам относительной влажности. Время уменьшится при более высокой температуре и удлинится при низкой температуре.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir Турция  
TURKEY  
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



# ЕКОКАТ FLOOR - LT

Покрытие Полос (Стяжка)

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Эта продукция используется в зданиях, где существует проход для пешеходов, для создания плоской верхней поверхности, таких как ламинат, керамика и паркет. Обеспечивает звукоизоляцию и теплоизоляцию.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Звукоизоляция и Теплоизоляция

По сравнению с классическими стяжками легче в 5-7 раз.

Благодаря своей лёгкости помогает сейсмостойкости зданий.

Практическая и быстрая возможность применения

Подходит для ручных и машинных применений

Невоспламеняемость класса A1

## ТРЕБОВАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Температура окружающей среды от +5 ° C до + 35 ° C.

Эту продукцию не стоит использовать при очень влажной и жаркой погоде.

Не используйте при ветреной погоде и прямых солнечных лучах.

Нельзя использовать на поверхностях, которые в течение 24 часов были подвержены замерзанию и таянию.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Поверхность должна быть очищена от пыли, цемента, остатков строительного раствора, краски, масла, предотвращающего адгезию, поверхность должна быть твердой и сухой. Поверхность требуется очистить, если на ней имеются остатки бетона, клея или краски.

20 килограммовый мешок ЕКОКАТ напольной стяжки, должен быть перемешан в смесителе низкой скорости с 10-12 л воды. Приготовленный строительный раствор наносится путём распыления. При ручном нанесении, процесс перемешивания с помощью смесителя низкой скорости должен быть осуществлён в соответствии с определённым временем. Нанесение осуществляется с помощью стального шпателя.

В зависимости от климатических условий, поверхность, после завершения процесса должна быть увлажнена в течении 2 дней.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В раствор нельзя добавлять инородные тела. Каждый мешок должен быть использован полностью. Также требуется обратить внимание на указанное содержание воды. После завершения процесса, все инструменты тщательно должны быть вымыты водой. Эти значения действительны для 20°C градусной температуры поверхности и окружающей среды. При низкой температуре срок удлинится, а при высокой уменьшится. Вы должны соблюдать требования, указанные в технической информации. В противном случае это положение негативно может повлиять на продукцию и окружающую среду.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.

Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir Турция

TURKEY

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60

info@ekokat.com www.ekokat.com



# EKOKAT FLOOR - LT

## Покрытие Полос (Стяжка)

### УПАКОВКА

20 кг килограммовые крафт-бумажные мешки подготавливаются в термоусадочной машине.

### РАСХОД

Для 1 см стяжки 5,5 – 6,5 кг/м<sup>2</sup>

### ИНСТРУМЕНТЫ

Машина для стяжки, смеситель низкой скорости, шаблон, стальной шпатель

### ПОВЕРХНОСТЬ, КУДА БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНО НАНЕСЕНИЕ

Необработанный Бетон, Бетон, Бетон на цементной основе.

### ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

В неоткрытой, оригинальной упаковке хранить в сухом и прохладном месте. Хранить вдали от солнечных лучей. Срок годности 1 год, с даты производства при соблюдении соответствующих условий хранения.

### ГРАНИЦА ПРИМЕНЕНИЯ

На металлическую и деревянную поверхность не следует осуществлять прямое нанесение. Нельзя применять на поверхностях гипса. В местах, где существует пешеходное и транспортное движение рекомендуется использовать стойкую стяжку EKOKAT SP301. Также рекомендуем использовать продукцию EKOKAT SP201 на террасах, балконах и в других подобных местах, где полы были повреждены от климатических условий и дождя.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования продукции следует надевать рабочую одежду, защитные перчатки, защитные очки и маски, для сохранности здоровья и безопасности работников. В случае соприкосновения с кожей и глазами следует промыть обильным количеством воды и мылом. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не вносить еду и питье к месту нанесения продукции. Хранить в недоступном для детей месте.

S22: Не вдыхайте пыль

S26: В случае контакта с глазами, немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

S29: Не выливайте в канализацию.

S24/25: Избегать контакта с кожей и глазами.

S37/39: Носить соответствующую защитную одежду, перчатки и средства для защиты глаз / лица. S46: При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Показать упаковку или этикетку

### Фразы Риска

R7/8: Раздражает кожу и систему органов дыхания.

R41: Риск серьезного повреждения глаз

R43: Может вызвать сенсибилизацию путем контакта с кожей.

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.

Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir Турция

TURKEY

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60

info@ekokat.com www.ekokat.com



# EKOKAT FLOOR - LT

Покрытие Полос (Стяжка)

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Наша Компания не несет ответственность за любые нарушения правил применения, которые могут возникнуть в результате использования не по назначению или использования с нарушениями вышеуказанных технических условий и рекомендаций. Настоящий технический паспорт содержит информацию, которая действительна на дату выдачи настоящего документа. Производитель имеет право в любой момент изменить настоящий технический паспорт.

■■■■ EK 9003.010.30

 Серый

Дата: 02.03.2017 пересмотр: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.

Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir Турция  
TURKEY

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60

info@ekokat.com www.ekokat.com

