

## EKOKAT PRIMER AAA

Aderans Artırıcı Astar



### TANIMI

Akrilik esaslı aderans artırıcı astardır.

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

<b>Görünüm</b>	Beyaz sıvı
<b>Sarfiyat Miktarı</b>	200-250 gr/m <sup>2</sup>
<b>Kuruma Süresi</b>	12-24 saat (23°C)
<b>Bitmiş Film Görüntüsü</b>	Şeffaf film
<b>Uygulama Sıcaklığı</b>	+5°C ile +35°C arası
<b>Uygulama Aletleri</b>	Posteki rulo

• Beton yüzeyinin emiciliğine ve ortam ısısına bağlı olarak.

• Yukarıda belirtilen değerler +23 °C sıcaklık ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

### KULLANIM ALANLARI

Alçı, beton, sıva, şap, ahşap gibi yüzeylerin emiciliğini azaltarak çimento esaslı malzemelerin yapışma mukavemetinin artırılmasında, eski seramik yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalarından önce, tesviye şapı, izolasyon, boya gibi uygulamalardan önce, tozumu önlemek ve verimi arttırmak amacıyla.

### AVANTAJLARI

Uygulaması kolay kullanıma hazır. Yüzey aderansını artırır. Hızlı su kaybını önler.

### KULLANIM TALİMATLARI

Yüzey, temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Yüzeyde yapışmayı engelleyecek kalıntılar (alçı, boya, çimento artıkları gibi) temizlenmelidir. EKOKAT PRIMER AAA kullanıma hazır olduğu için homojen hale gelinceye kadar iyice karıştırılır. Pösteki rulo veya fırça ile tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanır.

### AMBALAJ

1 kg plastik kova

5 kg plastik kova

Tarih : 02.03.2017 Revizyon : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



## EKOKAT PRIMER AAA

Aderans Artırıcı Astar

### DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda üst üste en fazla 4 kova konulmalıdır. Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Güneşten ve dondan korununuz.

### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığına uygun elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, ve maske kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

### SORUMLULUK

Ürünün amacının dışında kullanılması veya yukarıda belirtilen teknik uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından firmamız sorumlu değildir. Bu teknik föydeki veriler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermektedir. Üretici firma bunları değiştirme hakkını kendinde saklı tutar.

■ ■ ■ ■ EK 1220.020.20

✍ Beyaz

Tarih : 02.03.2017 Revizyon : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com

