

ايكوكات بريمر AAA-G أساس لزيادة الالتصاق فوق الجص



الوصف

أساس مستحلب أكريليكي شفاف باهت بأساس مائي لزيادة الالتصاق فوق جميع السطوح الجصية.

الميزات

ينقص مستوى الامتصاص في السطح وبالتالي يزيد من قوة الالتصاق على الجص. تؤمن التصاق المواد على السطح بالشكل الأمثل.

مجالات الاستخدام

يطبق على جميع السطوح الجصية المجهزة بالشكل المطلوب في الواجهات الداخلية للأبنية.

المزايا

سهل التحضير والتطبيق. جاهز للاستخدام. يؤمن التصاق عالي للسطوح الجصية. مقاوم للماء والجليد. لا يتأثر باختلافات الحرارة.

المواصفات الفنية

مستحلب أكريليكي	البنية
شفاف	اللون
ماء	المحل
0.100 لتر / متر مربع	كمية الاستهلاك
حسب خشونة ومستوى امتصاص السطح	مدة الجفاف
6 ساعات من أجل تطبيق الطبقة الأخيرة من الدهان أو الطلاء	حرارة التطبيق
بين 5+ و 35+ درجة مئوية	أدوات التطبيق
رول , فرشاة , فرد بخ	

تطبيقات الاستخدام

يجب تنظيف السطح من الغبار والطبقات المتفتحة والأوساخ والزيوت وما شابه من مواد. يجب انتظار السطح الجصي حتى يجف إذا كان جديدا. يجب خلط ايكوكات بريمر ADD-G جيدا قبل التطبيق. يجب تمديد ايكوكات بريمر ADD-G بالماء بنسبة 7/1 و خلط المزيج جيدا حتى يتجانس. يطبق على شكل طبقة واحدة باستخدام فرشاة أو رول أو فرد بخ. يجب الانتظار 6 ساعات على الأقل للدهان أو الطلاء فوقه. يجب أن تنزل درجة الحرارة عن 5+ مئوية طوال فترة التطبيق وعلى مدار 24 ساعة القادمة. يجب غسل أدوات التطبيق فورا بالماء بعد الانتهاء من العمل.

العبوة

دلو بلاستيكي وزن 1 كغم

دلو بلاستيكي وزن 5 كغم

التخزين ومدة الصلاحية

يخزن بعبواته الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث لا يوضع أكثر من 3 علب فوق بعضها البعض. مدة الصلاحية 12 شهر اعتبارا من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فورا عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيدا عن متناول الأطفال.

اريخ 02.03.2017 :مراجعة
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيبا



ايكوكات بريمر AAA-G
أساس لزيادة الالتصاق فوق الجص

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة استمارة معلومات الأمان والسلامة.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

□ EK 1230.000.20

□ شفاف

اريخ 02.03.2017:مراجعة
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir
تركيا

