

ايكوكات فوفا فلكس روبة مرنة لتعبئة الفراغات

الوصف

روبة تعبئة للفراغات بين السيراميك والبورسلان عالي الأداء بأساس إسمنتي مرنة ملونة تحتوي على ركام معدني بحبيبات حجم خاص ومواد كيميائية لرفع أداء المنتج متوافقة مع المعيار : TS EN 13888, CG2WA،
CG: روبة تعبئة بأساس إسمنتي، 2 : أداء عالي، W : الامتصاص للماء منخفض، A : مقاومة تآكل عالية

المواصفات الفنية

المظهر	مسحوق أبيض اللون وألوان المجموعة أ و ب و ج *
نسبة الخلط	6 - 6,5 لتر ماء / 20 كغم
كمية الاستهلاك	0.5 - 1,0 كغم / متر مربع
حرارة التطبيق	بين 5+ و 35+ درجة مئوية
مدة العمل	35 - 40 دقيقة
مدة التجمد التام	21 يوم
مدة الجاهزية للاستخدام	24 ساعة
السمية	غير سامة
مقاومة الانحناء	2.5 نيوتن / ملم مربع
مقاومة الضغط	15 نيوتن / ملم مربع
مقاومة التآكل	1000 ملم مكعب
الانكماش	3 ملم / م
الامتصاص للماء	2 غ في الدقيقة 30 - 5 غ في الدقيقة 240

* ألوان المجموعة أ : رمادي فاتح، رمادي، سكري فاتح، سكري، كريم، عاجي، زهري فاتح، وردي، بني فاتح
ألوان المجموعة ب : رمادي غامق، سكري غامق، قرنطي، زهري غامق، بني، أخضر فاتح، أزرق فاتح
ألوان المجموعة ج : أسود، بني، أخضر، أزرق، أرجواني

مجالات الاستخدام

تستخدم لتعبئة الفراغات بين قطع السيراميك وسراميك الغرانيت وما شابه من قطع الملبسة على الأرضيات التي تتعرض لحركة سير مشاة وحمولات كبيرة والأماكن التي تتعرض لتغيرات حرارية مشابهة والمنتفعات وداخل وخارج الأبنية.

المزايا

سهولة التحضير والتطبيق، مقاومة للتآكل والاصفرار، لا تتشق وتغطي سطح ناعم. تتيح مدة عمل كافية. لا تسيل في التطبيقات الشاقولية، تتميز بخاصية التصاق عالية. لا تحك سطوح المينا، تتميز بخاصية التصاق عالية، تؤمن التصاق ممتاز على أحرف السيراميك دون أي تشقق.

تعليمات الاستخدام

يجب تنظيف السطح من البقايا التي تعيق الالتصاق. نقوم بتفريغ 20 كغم من الروبة فوق 6-6.5 لتر من الماء ببطء و خلط المزيج في خلاط بطيء الدوران (400 - 600 دورة / الدقيقة) حتى نحصل على مزيج متجانس وبعدها نتوقف عن الخلط لمدة 5 دقائق لإراحة المزيج ثم نعيد الخلط قبل التطبيق. نقوم بتوزيع الروبة على السيراميك وتعبئة الفراغات باستخدام مجرفة من الكاوتشوك. يتم قشط الروبة الزائدة بحركة قطرية مائلة. ننتظر حتى تصبح الروبة مقاومة للضغط بالإصبع ثم نقوم بتنظيف السطح بالكامل بواسطة إسفنجة رطب. يجب تأمين الرطوبة اللازمة للروبة لا تمام عملية الإماهة. نقوم بتنظيف بقايا الروبة على سطح السيراميك باستخدام إسفنجة مبلل ونغطي الشكل الأخير للفواصل بين السيراميك.

اريخ : 02.03.2017
مراجعة : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيب



ISO CE TSE