

ايكوكات كونكريت ADD-A أساس بيتون وطنية تليس لزيادة قوة الالتصاق



الوصف

أساس أكريليكي لزيادة قوة الالتصاق

مجالات الاستخدام

يستخدم في إنقاص امتصاص الماء في سطوح الجص والبيتون والروبة الإسمنتية والخشب وبالتالي يزيد من مقاومة الالتصاق للمواد الإسمنتية. يستخدم من أجل منع التغير ورفع المردود قبل القيام بتطبيقات مثل تليس تسوية أو عزل أو دهان فوق سطوح السيراميك القديمة.

المزايا

سهل والتطبيق وجاهز للاستخدام. يزيد من قوة الالتصاق في السطح. يمنع التبخر السريع للماء.

المواصفات الفنية

المظهر	سائل أبيض
كمية الاستهلاك	200 - 250 غ / متر مربع
مدة الجفاف	12 - 24 ساعة (23 درجة مئوية)
شكل الطبقة الفلمية النهائية	طبقة شفافة
حرارة التطبيق	بين 5+ و 35 درجة مئوية
أدوات التطبيق	رول جلد

* تبعاً لامتناس السطح للماء وحرارة الوسط.

* القيم المبينة أعلاه هي من أجل 23 درجة مئوية و50% رطوبة نسبية. المدة تقصر في درجات الحرارة العالية وتطول في درجات الحرارة المنخفضة.

S

تعليمات الاستخدام

يجب أن يكون السطح نظيفاً وجافاً ومتيناً. يجب تنظيف البقايا التي تعيق الالتصاق في السطح (الجص، الدهان، بقايا إسمنتية). نظراً لكون إيكوكات كونكريت ADD-A جاهز للاستخدام يتم خلطه حتى يصبح متجانساً. يطبق على كامل السطح بسماكة متساوية باستخدام رول جلد أو فرشاة.

العبوة

دلو بلاستيكي وزن 30 كغم - برميل وزن 220 كغم - حاوية وزن 1000 كغم

التخزين ومدة الصلاحية

تخزن عبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث لا يوضع أكثر من 3 عبوات فوق بعضها البعض. مدة الصلاحية 12 شهر اعتباراً من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش لليشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فوراً عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيداً عن متناول الأطفال. للمزيد من المعلومات راجع استمارة معلومات الأمان والسلامة.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها

■ ■ ■ ■ EK 1110.020.30

أبيض

اريخ 02.03.2017:مراجعة
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

