

ايكوكات كونكريت FBR-R ألياف ميكروية لمنع الانكماش في روبة البيتون وطينة التليس – 12 ملم



الوصف

مادة تضاف إلى البيتون والطينة بأساس من ألياف البولي بروبيلين الميكروي عالي الجودة من أجل تقليل شقوق الانكماش في البيتون المصبوب حديثاً.

مجالات الاستخدام

تستخدم في السطوح البيتونية والمليسة التي تتعرض للضربات وفي بيتون التليس والعناصر البيتونية مسبقة الصنع وفي إنتاج بيتون الرش والرطب والجاف وكراج السيارات والسطوح البيتونية للساحات وفي طينة التليس.

المزايا

ترفع من مقاومة البيتون للضربات وتقلل من شقوق الانكماش في البيتون وتزيد من مقاومة البيتون للتآكل وترفع من مقاومة البيتون المصبوب للانحناء وتزيد من مقاومة البيتون للتجمد والذوبان.

المواصفات الفنية

المظهر	أبيض
طول الليف	12 ملم
قطر الليف	18 ميكرون
الامتصاص للماء	كميات ضئيلة جداً
البنية الكيميائية	100 % ألياف بولي بروبيلين
الكثافة	0.91 غ / سم مكعب
المقاومة للحموض	عالية
المقاومة للقويات	100%
المقاومة للسحب	300 – 400 نيوتن / ملم مربع
نموذج المرونة	4000 نيوتن / ملم مربع

تعليمات الاستخدام

يتم إضافة مادة ايكوكات كونكريت FBR إلى نصف كمية الماء التي سيخلط بها ويتم إذابتها في الماء ثم يتم إضافة المواد الأخرى التي سيتم إضافتها إلى البيتون في الكمية المتبقية ثم تضاف فوق الكمية الأخرى. ينصح بإضافتها مباشرة إلى البيتون في محطة خلط البيتون. عند الرغبة بإضافتها إلى البيتون الطري في الورشة يجب زيادة مدة الخلط 5 دقائق إضافية لضمان تجانس الألياف. * يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع زيادة حرارة البيتون وانخفاض الرطوبة. يجب حماية البيتون حتى يصل إلى مقاومة 4 – 5 نيوتن / ملم

العبوة

علبة وزن 30 كغم تحتوي على 30 ظرف وزن 1000 غرام

التخزين ومدة الصلاحية

تخزن بعوائها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث لا يوضع أكثر من 4 علب فوق بعضها البعض. مدة الصلاحية 3 سنوات اعتباراً من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

اريخ 02.03.2017 :مراجعة
: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيب

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60



ايكوكات كونكريت FBR-R ألياف ميكروية لمنع الانكماش في روبة البيتون وطينة التليس – 12 ملم

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فوراً عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيداً عن متناول الأطفال. تحذير : يجب عدم إضافة بقايا البيتون بشكل مباشر فوق الخلطة الجافة.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

■ ■ ■ ■ ■ EK 1130.020.01

أبيض

اريخ : 02.03.2017
مراجعة : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir
تركيبا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60

