

## ايكوكات ايركون – ADH طينة لاصقة للبيتون الخلوي



### الوصف

لاصق بيتون خلوي أساس إسمنتي عالي الأداء أحادي التركيب يحتوي على ركام معدني حبيبات حجم خاص ومواد كيميائية لرفع أداء المنتج.

### مجالات الاستخدام

طينة لاصقة أساس إسمنتي تستخدم للصلق البيتون الخلوي والطوب المكبوس والخفاف بمختلف الأبعاد.

### المزايا

سهل التحضير والتطبيق. يتيح فترة عمل مناسبة، لا يسيل في التطبيقات الشاقولية. يتميز بخاصية التصاق عالية

### المواصفات الفنية

لون رمادي وأبيض

المظهر

6 - 7 لتر ماء / 25 كغم

نسبة الخلط

3 - 4 كغم / متر مربع

كمية الاستهلاك

بين 5+ و 30+ درجة مئوية

حرارة التطبيق

40 - 50 دقيقة

مدة الاستخدام

60 دقيقة

مدة الجفاف

21 يوم

مدة التجمد التام

غير سامة

السمية

< 0,5 نيوتن / ملم مربع

مقاومة اللصق

> 0,5 ملم

السيلان

\* القيم المبينة أعلاه هي من أجل 23 درجة مئوية و 50% رطوبة نسبية. المدة تقصر عند ارتفاع درجة الحرارة وتطول عند انخفاض درجة الحرارة.  
\* يجب ترطيب السطح في حال كانت حرارته فوق 25 درجة مئوية.

تعليمات الاستخدام

اريخ 02.03.2017:مراجعة  
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



## ايكوكات ايركون – ADH طينة لاصقة للبيتون الخلوي

يجب تنظيف البقايا التي تعيق الالتصاق في السطح. نقوم بتفريغ 25 كغم من الطينة اللاصقة فوق 6 – 7 لتر ماء ببطء مع الخلط في خلاط بطيء الدوران ( 400 – 600 دورة / الدقيقة ) حتى الحصول على مزيج متجانس. يتم خلط المزيج مرة أخرى قبل الاستخدام. يجب استخدام المزيج خلال ساعتين. يجب عدم استخدام الطينة القديمة التي بدأت بالتجمد. يجب التطبيق في حرارة العمل بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والرياح والجليد. يجب ترطيب البيتون الخلوي قبل التطبيق. في حال كانت حرارة السطح فوق 25 درجة مئوية يجب ترطيبه.

### العبوة

أكياس ورقية مقواة بالبولي إيثيلين وزن 25 كغم  
كل طبلية ( 110 × 110 سم ) تحتوي على 64 كيس مغلفة بالشرنك

### التخزين ومدة الصلاحية

تخزن عبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل طبلتين على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهرا اعتبارا من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

### تعليمات الأمان

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء والصابون لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فورا عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيدا عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات تفصيلية أكثر راجع استمارة معلومات الأمان.

### المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة بحق التغيير فيها.

██████ EK 1008.010.25

اللون الرمادي

اريخ : 02.03.2017  
مراجعة : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
تركيبا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com

