

ايكوكات ايركون - PLR طينة تلييس بيتون خلوي



الوصف

طينة تلييس بيتون خلوي مرنة مقواة بالألياف عالية الأداء أساس إسمنتية تحتوي على ركام معدني بحجم حبيبات خاص ومواد كيميائية ترفع من أداء المنتج.

مجالات الاستخدام

تستخدم في تلييس البيتون الغازي عالي الامتصاص للماء والعناصر الإنشائية المشابهة في داخل وخارج الأبنية

المزايا

سهولة التحضير والتطبيق، تتيح فترة عمل مناسبة، لا تسيل في التطبيقات الشاقولية، تتميز بخاصية التصاق عالية.

المواصفات الفنية

المظهر	مسحوق ملون أبيض أو رمادي
نسبة الخلط	5.6 - 5 لتر ماء / 25 كغم
كمية الاستهلاك	3 - 4 كغم / متر مربع
حرارة التطبيق	بين 5+ و 35+ درجة مئوية
مدة قابلية العمل	ساعتين على الأكثر
مدة بداية التجمد	15 - 20 دقيقة
سماعة التطبيق	20 ملم

* قيم المبينة أعلاه هي من أجل درجة حرارة 23+ مئوية ورطوبة نسبية 50%. المدة تقصر في الحرارة العليا وتطول في الحرارة الدنيا.

تعليمات الاستخدام

يوضع 5 - 5.6 لتر من الماء في وعاء نظيف ثم يضاف 25 كغم من الطينة ويخلط المزيج في خلاط بطيء الدوران أو بمجرفة حتى نحصل على مزيج متجانس. بعد استراحة 5 دقائق نعاود الخلط لمدة دقيقتين مرة أخرى. يتم ترطيب البيتون الخلوي جيدا قبل التطبيق، يتم تطبيق الطينة على السطح باستخدام مجرفة معدنية خاصة.

العبوة

أكياس ورقية مقواة بالبولي إيثيلين وزن 25 كغم.
64 كيس مغلف بالشرنك على طبليية واحدة (110 × 110 سم).

التخزين ومدة الصلاحية

تخزن بعنواها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل طبليتين على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهر اعتبارا من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

اريخ 02.03.2017:مراجعة
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركبا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



ايكوكات ايركون – PLR طينة تليس بيتون خلوي

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فوراً عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيداً عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات تفصيلية أكثر راجع استمارة معلومات الأمان.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

████ EK 7008.010.25

اللون الرمادي

████ EK 7009.020.25

أبيض

اريخ 02.03.2017:مراجعة
: 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliağa Organize Sanayi Bölgesi - Aliağa / İzmir
تركيبا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

