

## ایکوکات اکوا WP-EL UV خلطة عزل ماء مرونة فائقة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية جاهزة للاستخدام بأساس من الراتج المرن



### الوصف

مادة لعزل الماء فائقة المرونة أحادي التركيب بأساس من الراتنج المرن مقاوم للأشعة فوق البنفسجية قابل للاستخدام في التراس والأبنية مسبقة الصنع والأسقف والمداخل والواجهات الخارجية والجداول.

### المواصفات الفنية

المظهر	سائل بلون أزرق فاتح
نسبة الخلط	20 كغم
كمية الاستهلاك	1.5 كغم / م <sup>2</sup> ( من أجل سماكة 1 ملم )
حرارة التطبيق	بين 5 + إلى 35+ درجة مئوية
مدة الانتظار بين الطبقات	5 - 6 ساعات
السمية	غير سام
مدة الجاهزية للاستخدام	4 - 7 أيام
المرونة	جيد جدا
التطبيق	شاقولي طبقتين / أفقي ثلاث طبقات

\* القيم المبينة أعلاه هي من أجل درجة حرارة +23 مئوية ورطوبة نسبية 50%. المدة تقصر في درجات الحرارة الأعلى وتطول في درجات الحرارة الأدنى.

### مجالات الاستخدام

يستخدم في عزل الماء عن الواجهات الخارجية والأسقف المائلة للأبنية الخشبية والبوليمستر والبي في سي والألمنيوم والنحاس والحديد المغلفن والألواح واسمنت التليس والبيتون.

### الميزات

جاهز للاستخدام سهل التطبيق باستخدام فرشاة أو رول فائق المرونة، يتميز بنفوذ عالية لبخار الماء، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية، قابل للدهان ومقاوم لدورة التجمد والذوبان.

### تعليمات الاستخدام

يجب أن يكون السطح سليما ونظيفا من زيت القوالب والأوساخ والدهان والاسمنت. يتم تطبيق الطبقة الأولى من الأساس على السطح بعد تمديده بنسبة 1/4. تطبق الطبقة الثانية من الأساس دون الخلط مع الماء. يتم قبل التطبيق خلط إكوكات اكوا WP-EL UV بشكل جيد. يطبق باستخدام فرشاة أو رول على شكل ثلاث طبقات في الأفقي وطبقتين في الشاقولي. يجب انتظار 4 ساعات بين الطبقة والأخرى تبعا لدرجة الحرارة ( 20 درجة مئوية )

يجب دعم الزوايا والأحرف والمفاصل والشقوق بلاصق عازل للماء وزن 160 غرام بعد تطبيق الطبقة الأولى. يجب حماية السطح من المطر والتجمد في أول 24 ساعة من التطبيق. يجب اتخاذ التدابير في السطوح التي يتم المشي عليها. لا يطبق على الأسطح المبللة والرطبة. يجب حماية المنتج من التجمد.

اريخ 02.03.2017 :مراجعة  
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
تركيب

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



## ایکوکات اءکوا WP-EL UV خاظة عزل ماء مرونة فائقة مقاومة للأشعة فوق البنفسجية جاهزة للاستخدام بأساس من الراتج المرن

### تحذیر

ایکوکات اءکوا WP-EL UV غیر مناسب للاستخدام فی خزانات الماء أو العزل الحراري فی أحواض السباحة.

### العبوة

دلو بلاستيكي 20 كغم

### أدوات التطبيق

خلاط، مجرفة، فرشاة عزل

### التخزين ومدة الصلاحية

تخزن عبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل ثلاث عبوات فوق بعضها البعض على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهر اعتباراً من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة. يجب حماية العبوات من أشعة الشمس المباشرة والتجمد.

### تعليمات الأمان

يجب استخدام ألبسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فوراً عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيداً عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات تفصيلية أكثر راجع استمارة معلومات الأمان.

### المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

████ EK 5003.020.20

أبيض

اريخ 02.03.2017:مراجعة  
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.  
 Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
 تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
 info@ekokat.com www.ekokat.com

