

ايكوكات أكوا WP-STOP خلطة سريعة لسد طريق الماء



الوصف

خلطة خاصة سريعة التجمد لسد طريق الماء بأساس إسمنتي

المواصفات الفنية

3 دقائق

مدة الاستعمال

مدة التجمد

2-3 دقائق

حرارة التطبيق

بين 5+ و 30+ درجة مئوية

القيم المبينة أعلاه هي من أجل درجة حرارة +23 مئوية ورطوبة نسبية 50%. المدة تقصر في الحرارة العلى وتطول في الحرارة الدنيا.

مجالات الاستخدام Сферы применения:

يستخدم من أجل منع تسرب الماء في الأقبية والأساسات وأحواض السباحة وخزانات الماء والأنفاق والأسقف والأرضيات. يستخدم بقطع الماء المضغوط أو الغير مضغوط لمدة 1 - 2 دقيقة لسد ثغوب وشقوق الأنابيب البيتونية.

المزايا

سهولة التحضير والتطبيق، لا تسيل عند التطبيق على الأسطح الشاقولية، تمتلك خاصية التصاق عالية، مقاومة لدورة التجمد والذوبان.

تعليمات الاستخدام

يجب تنظيف السطح من المواد الغريبة قبل البدء بعملية التطبيق وترطيبه. يجب استخدام القفازات حتما عند تطبيق ايكوكات أكوا WP-STOP. يتم تحضيره بمقادير صغيرة لسرعة تجمده. يجب عجن الخلطة باليد في وعاء نظيف عن طريق إضافة كمية كافية من الماء حتى يصبح بقاء العجينة. يتم تطبيق الخلطة المعجونة عندما تبدأ بالتجمد عن طريق الضغط وليس بمرّة واحدة. يتم تسوية السطح باستخدام مجرفة بعد الانتظار عدة دقائق.

العبوة

دلو بلاستيكي 5 كغم

عبوة بلاستيكية 1 كغم

التخزين ومدة الصلاحية

تخزن عبواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع 6 دلو فوق بعضها أو 10 عبوات فوق بعضها البعض على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهر اعتبارا من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

تعليمات الأمان

يجب استخدام البسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فورا عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيدا عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات تفصيلية أكثر راجع استمارة معلومات الأمان.

المسؤولية

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها.

اريخ 02.03.2017:مراجعة
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيبا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com



ايكوكات أكوا WP-STOP
خلطة سريعة لسد طريق الماء

■ ■ ■ EK 5005.010.05

رمادي

اريخ : 02.03.2017
مراجعة : 00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DİŞ TİCARET A.Ş.
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60
info@ekokat.com www.ekokat.com

