

## ايكوكات كور – RSN مادة معالجة للبيتون بأساس راتنجي



### الوصف

مادة معالجة سائلة للبيتون بأساس مستحلب راتنجي سهلة التطبيق يمنع التبخر السريع للماء في البيتون.

### مجالات الاستخدام

تستخدم في السطوح البيتونية الأفقية والشاقولية في الساحات والمطارات والطرق والقنوات. تستخدم بعد استخدام مادة التسقية.

### المزايا

سهل التطبيق يقلل من شقوق الانكماش التي تظهر على السطح نتيجة الجفاف. يتميز بفعالية أعلى وتكلفة أقل من السقاية وطرق المعالجة الأخرى.

### المواصفات الفنية

سائل بلون أبيض

المظهر

ساعتين ( 20 درجة مئوية )

مدة الجفاف

طبقة شفافة

مظهر الطبقة الفلمية الناتجة

0.150 – 0.200 لتر / متر مربع ( باستخدام طريقة الرش )  
0.200 – 0.250 لتر / متر مربع ( باستخدام الفرشاة أو الرول )

كمية الاستهلاك

80+ درجة مئوية

نقطة المعان

\* تبعا لمستوى امتصاص السطح وحرارة الجو

\* القيم المبينة أعلاه هي من أجل درجة حرارة +23 مئوية ورطوبة نسبية 50%. المدة تقصر في الحرارة العليا وتطول في الحرارة الدنيا.

### تعليمات الاستخدام

تطبق بعد تطبيق المقسي على السطح وعندما يتجمد السطح بالدرجة التي لا يتغير فيها شكله وبعد أن يتبخر ماء السطح وفور فك القوالب وقيل قص مناطق الالتحام. يجب رج المنتج قبل الاستخدام جيدا، يجب أن يكون البيتون قد جف بالقدر الكافي لكي لا يتضرر عندما يتم استخدام الفرشاة أو الرول في التطبيق، أما عند التطبيق بالرش فيجب رش المنتج بشكل متساوي على شكل طبقة رقيقة على كامل السطح. يتم تطبيق الطبقة الثانية بعد الطبقة الأولى بست ساعات عندما يكون العمل في الخارج وفي حال وجود رياح لكي نضمن جفاف فعال. يجب حماية السطح من الظروف الجوية مثل المطر والتلج لمدة 2 – 3 ساعات عندما يكون التطبيق في الخارج. يجب تنظيف السطح من مادة المعالجة في التطبيقات التي تجرى فيما بعد على البيتون الجاف. يتم تنظيف مادة المعالجة باستخدام ماء ساخن وفرشاة.

### العبوة

بيدون بلاستيكي وزن 30 كغم

برميل وزن 200 كغم

### التخزين ومدة الصلاحية

تخزن بعواتها الأصلية الغير مفتوحة في الأماكن الباردة والجافة بحيث توضع على شكل بيديونين فوق بعضهما البعض على الأكثر. مدة الصلاحية 12 شهرا اعتبارا من تاريخ الإنتاج في شروط التخزين المناسبة.

### تعليمات الأمان

يجب استخدام البسة العمل والقفازات الواقية والنظارات والأقنعة المناسبة للصحة والسلامة المهنية خلال التطبيق. يجب غسل المنطقة المصابة بالمادة الغير جافة بكمية كافية من الماء لضررها المخرش للبشرة والعين. يجب مراجعة الطبيب فورا عند الابتلاع. يجب عدم إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن التطبيق. يجب التخزين بعيدا عن تناول الأطفال.

### المسؤولية

اريخ 02.03.2017:مراجعة  
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
تركيبا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com



ايكوكات كور – RSN  
مادة معالجة للبيتون بأساس راتنجي

الشركة غير مسؤولة عن أخطاء التطبيق الناتجة عن استخدام المنتج خارج هدف الاستخدام أو عدم الالتزام بالنصائح والشروط الفنية للتطبيق المبينة أعلاه. تحتوي هذه النشرة الفنية المعلومات التي تعود لتاريخ تحريرها. تحتفظ الشركة المنتجة حق التغيير فيها

||||| EK 1050.020.30

أبيض

اريخ 02.03.2017:مراجعة  
:00

ÇULLAS YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş.  
Çoraklar Mahallesi 5024 Sokak No:10 Aliğa Organize Sanayi Bölgesi - Aliğa / İzmir  
تركيا

T. +90 216 457 80 10 F. +90 216 457 82 60  
info@ekokat.com www.ekokat.com

